





Technische Daten und Verkaufspreise

Sonora 33 ECO

Sonora 44 ECO

K3 HP

ADS A2

März 2024					
Zum Entfeuchten von Räumen bis ca.	m ³	144	192	120	Objektbezogen
Verwendungszweck	Räume	Keller, Archiv, Lager	Keller, Archiv, Lager	Keller, Archiv, Lager	Garage, Keller, kalte Räume
Technische Daten					
Steuerung		Hygrostat	Hygrostat	Hygrostat extern	Hygrostat extern
Wasserentzug	r.F. lt /24h	20°C/60% 10Liter	20°C/60% 14Liter	20°C/60% 12Liter	20°C/60% 16Liter
Leistungsaufnahme	Watt min/max	-/590	530/810	-/420	900/1200
Elektrischer Anschluss	Volt / Hz	230/50	230/50	230/50	230/50
Luftdurchsatz	m ³ /h	350	450	300	220 - Trockenluftmenge
Geräuschpegel	5/2m dB(A)	43	46	47 - 52	50 - 55
Umgebungstemperatur	°C	+3°C bis +30°C	+1°C bis +35°C	+9°C bis +38°C	-20°C bis +40°C
Kältemittel	FCKW frei	R290	R290	R290	
Wasserbehälter Inhalt	Liter	7	8	Pumpe für Direktablauf	Feuchtluft statt Kondenswasser
Abtauautomatik		inkl.	inkl.	inkl.	
Abmessungen					
Höhe / Breite / Tiefe	cm	59.5 x 32 x 33	72 x 35 x 38	47 x 29.5 x 43	43 x 29.5 x 41.5
Gewicht	kg	23.5	39	22	16
Preis exkl. MwSt. und exkl. vRG	CHF	861.00	1'811.00	2'505.00	2'800.00
Vorgezogene Recyclinggebühr vRG	exkl.	9.25	26.00	9.25	9.25
Garantie	Jahre	2	2	2	2