





Technische Daten und Verkaufspreise		Sonora 33 ECO	Sonora 44 ECO	K3 HP	ADS A2
Januar 2026					
Zum Entfeuchten von Räumen bis ca.	m ³	145	195	120	Objektbezogen
Verwendungszweck	Räume	Keller, Archiv, Lager	Keller, Archiv, Lager	Keller, Archiv, Lager	Garage, Keller, kalte Räume
Technische Daten					
Steuerung		Hygrostat	Hygrostat	Hygrostat extern	Hygrostat extern
Wasserentzug	r.F. lt /24h	20°C/60% 10Liter	20°C/60% 16Liter	20°C/60% 12Liter	20°C/60% 17Liter
Leistungsaufnahme	Watt min/max	360/480	540/690	-/420	900/1200
Elektrischer Anschluss	Volt / Hz	230/50	230/50	230/50	230/50
Luftdurchsatz	m ³ /h	350	450	300	220 - Trockenluftmenge
Geräuschpegel	5/2m dB(A)	43	46	47 - 52	50 - 55
Umgebungstemperatur	°C	+6°C bis +33°C	+1°C bis +35°C	+9°C bis +38°C	-20°C bis +40°C
Kältemittel	FCKW frei	R290	R290	R290	
Wasserbehälter Inhalt	Liter	7	8	Pumpe für Direktablauf	Feuchtluft statt Kondenswasser
Abtauautomatik		inkl.	inkl.	inkl.	
Abmessungen					
Höhe / Breite / Tiefe	cm	59.5 x 32 x 33	72 x 35 x 38	47 x 29.5 x 43	43 x 29.5 x 41.5
Gewicht	kg	23.5	39	22	16
Preis exkl. MwSt. und exkl. vRG	CHF	861.00	1'825.00	Auf Anfrage	Auf Anfrage
Vorgezogene Recyclinggebühr vRG	exkl.	9.25	26.00	9.25	9.25
Garantie Bring-in	Jahre	2	2	2	2